

Tisztelt Tervező - Szerkesztő Kolléga!

Az alábbiakban egy illusztrációt ismertetünk, mely az általunk elvárt, helyes névjegykártya-tervezéshez nyújt segítséget és garantálja a hibátlan végeredményt.

Természetesen a sablontól eltérő névjegykártya-terveket is szívesen fogadjuk, ám az itt bemutatott alapelvek az egyedi méretű alkotásokra nézve is irányadóak.

Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben Ön "szakmabeli", nem okoz gondot az itt látottakat a gyakorlatban alkalmazni. Ha mégis segítségre lenne szüksége, keressen bennünket bizalommal - állunk rendelkezésére!

Jó és szép munkát kívánunk!

Fontos műveletek:

- A vektorgrafikus, Corel Draw állományokat X3-as vagy annál alacsonyabb verziószámú CDR kiterjesztésben kérjük. Az alkalmazott betűket ne felejtse el görbéné alakítani - a kompatibilitási problémák elkerülése érdekében.
- A felhasznált képeket CMYK színrendszerben és legalább 300 DPI felbontással helyezze el.
- Figyeljen a helyes, kifutó méretre valamint az általunk "esztétikai margóként" megjelölt, a vágási széltől befelé betartandó biztonsági határra.
- Az elkészült alkotást CDR, TIF, JPG és PDF formátumban várjuk.

NÉVJEGYKÁRTYA tervezés helyesen

Kifutó méret: 94 x 54 mm

A vágásnál körben 2-2 mm esik le, így kapjuk meg a 90 x 50 mm-es, vágott méretet.

Vágott méret: 90 x 50 mm (piros, szaggatott vonal)

A vágott méret széleit szöveg vagy lényeges képi elem ne közelítse meg. Lásd: esztétikai margó.



Esztétikai margó:

a vágott mérettől befelé, minimum 4- de inkább 5 mm körben, minden oldalról. Az esztétikai margó a dekoratív megjelenés záloga is.

A tervezési alapelvek a 85 x 55 mm-es és az ettől eltérő vágott méretű névjegykártyákra is értelmezendők.

